STOP CLAVOS

DESCRIPCIÓN

Cola sin disolvente a base de emulsión acrílica.

PROPIEDADES

Puede usarse en el exterior, si está protegido de las heladas y del agua hasta el secado completo del producto.
De gran resistencia que permite sustituir los clavos o tornillos en la sujeción de piezas.

APLICACIONES

Adhesivo de uso general indicado para:
Cola sin solvente especialmente formulada para el ensamblaje de poliestireno y de espumas de poliuretano expandidas sobre elementos de construcción , ideal para unir y reparar en fijación de hormigón, ladrillos, metal, madera, azulejos, paredes prefabricadas, paneles de madera, moquetas, baldosas, ladrillos decorativos, paneles de fibra de vidrio, accesorios de baño e innumerables elementos más. Apto para interiores y exteriores.

*** E s importante que al menos una de las superficies sea porosa**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Propiedades del material envasado:

Color	Crema
Densidad	1.3
Sólidos	65%
Temperatura mínima formación de película	Superior a 0ºC
Grupo de esfuerzo	Aprox 30 N/cm^2
Tiempo abierto	5 – 10 min
Tiempo de alineación final	15 min
Fuerza de arranque sobre haya (super absorbante) a la 2 horas	Aprox 1.5 MPa
Fuerza de arranque sobre haya (super absorbante) a las 24 horas	Aprox 2.5 MPa
Fuerza de arranque sobre haya (super absorbnte) a las 72 horas	Aprox 3 MPa
Temperatura de aplicación	+5ºC < T < + 40ºC
Temperatura de servicio	- 20ºC < T < +70ºC

- Rendimiento del producto:

Rendimiento	Aprox 8 m^2 de encolaje
Si el cordón es de 5 mm de diámetro con una pausa en discontinuo	aprox 15 metros en cordón

F5A06-01
Fecha: 2012-07-04

GYMCOL, S.A
Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia,44
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN
Tel.: (34) 902 99 54 64
e-mail: info@gymcol.es
Web: www.gymcol.es

	discontinuo
si cordón de 10 mm de diámetro con una pausa en discontinuo	Aprox. 4 metros cuadrado

MODO DE EMPLEO

Los soportes deben estar limpios, sanos, secos y libres de polvo. Corresponde a los usuarios el averiguar la compatibilidad de la masilla con el soporte en lo que respecta a la adherencia, la compatibilidad química y de aplicación , en el intervalo de temperatura de uso del producto.
Aplicar Sin Clavos el cordón en x o en zigzag sobre una de las superficies a unir. En piezas muy grandes aplique el adhesivo alrededor del perímetro de la pieza a unos 5 cm del borde, y si es necesario aplique cordones adicionales.
Como Sin Clavos seca por evaporación de agua, hay que asegurar una ventilación suficiente del adhesivo.
Poner en contacto las dos superficies para realizar un buen mojado, separar los soportes y reajustar el ensamblaje.
Presionar fuertemente el ensamblaje.
En seco se elimina raspando, en húmedo con agua. Dejar secar al menos 24 horas. En caso de que una de las superficies no sea porosa, el tiempo de secado puede alargarse hasta 48 horas.

CONSEJOS

Es recomendable utilizar una sujeción temporal hasta el secado del adhesivo cuando se unan objetos pesados o sobre superficies irregulares. Pueden existir superficies que no soporten el peso del objeto a pegar.
No aplicar la masilla fijadora GYMCOL sobre superficies mojadas o húmedas.
No es apto para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado.

ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original no abierto y protegido de la humedad. Almacenar abrigado del hielo en un local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30ºC.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.gymcol.es

LIMPIEZA

Los restos de cola así como la limpieza del equipo de trabajo se realizan directamente con agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

En caso de contacto con los ojos, limpiar inmediatamente con agua y consultar un especialista. Guardar fuera de alcance de los niños. Consultar Ficha de Datos de Seguridad del Sin Clavos

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

F5A06-01
Fecha: 2012-07-04

GYMCOL, S.A
Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia,44
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN
Tel.: (34) 902 99 54 64
e-mail: info@gymcol.es
Web: www.gymcol.es